

NOTICE PRODUIT

Sika® Silifloor-250

Sable Siliceux

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Silifloor-250 est une charge composé de granulats siliceux de diamètre compris entre 0,08/0,315 mm.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Silifloor-250 est rajouté dans les systèmes et produits de la gamme de revêtement de sols Sika-floor®.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Charges de silice	
Conditionnement	Sac de 25 kg	
Durée de Conservation	36 mois	
Conditions de Stockage	Conserver dans son emballage non entamé à l'abri de l'humidité	
Aspect / Couleur	Beige	
Granulométrie maximale	De 0,08 - 0,315 mm	
	<u>Courbe granulométrique:</u>	
	Ouverture du tamis	Passant %
	0,315 mm	90 - 100
	0,160 mm	10 - 20
0,08 mm	1 - 5	
Densité	Env. 1,45	

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Monter en épaisseur de la couche du Système Sika-floor®-263 SL.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus

récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Sika® Silifloor-250 est rajouté aux mélanges A + B des produits Sikafloor®.

Le malaxage est poursuivi pendant plusieurs minutes jusqu'à obtenir un mélange parfaitement homogène.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

Sika El Djazair SPA

08 route de Larbaa
16111 Les Eucalyptus
ALGERIE
Tél.: 0 23 88 89 92 09
Fax: 0 23 88 89 92 08
dza.sika.com



Notice produit

Sika® Silifloor-250
Juillet 2023, Version 01.02
020816010010000090

SikaSilifloor-250-fr-DZ-(07-2023)-1-2.pdf