

## NOTICE PRODUIT

# Sika® Igoflex P-032 DZ

Emulsion aqueuse d'imperméabilisation des fondations et primaire pour membranes d'étanchéité bitumineuse SikaBit.

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® Igoflex P-032 DZ est une emulsion aqueuse surstabilisée de bitume, applicable à froid.

### DOMAINES D'APPLICATION

- Primaire d'adhérence pour membrane d'étanchéité bitumineuse.
- Imperméabilisation des ouvrages enterrés.
- Protection des ouvrages enterrés en contact avec les milieux agressifs.

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Applicable à la brosse ou au rouleau
- Grand pouvoir couvrant
- Prêt à l'emploi
- Imperméable à l'eau
- Bonne résistance aux solutions salines
- Bonne capacité de pénétration dans les supports en béton et mortier
- Peut être appliqué sur des surfaces sèches légèrement humides

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Emulsion aqueuse surstabilisée de bitume
Conditionnement	Seau de 4 kg Seau de 20 kg Fût de 200 kg
Durée de Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, non ouvert.
Conditions de Stockage	Stocker à l'abri du soleil, du froid et de l'humidité entre +5 °C et + 35 °C.
Couleur	Noir
Densité	Environ 1,095 Kg/m <sup>2</sup>
Viscosité	Liquide

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Rendement	La consommation minimale est de 0,5 Kg/m <sup>2</sup>
Température de l'Air Ambiant	+5 °C min + 35 °C max
Température du Support	+5 °C min + 35 °C max
Temps de Séchage	12h par temps chaud et 24h par temps humide.
Produit Appliqué Prêt à l'Emploi	Sika Igoflex P-032 DZ est livré prêt à l'emploi

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## LIMITATIONS

- Ne pas utiliser ce produit pour l'étanchéité contre la pression hydrostatique.
- Ne pas appliquer le produit en cas de pluies.
- Protéger la surface traitée de la pluie, jusqu'au séchage complet

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

## EQUIPMENT

Application manuelle à la brosse ou au rouleau.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être uniforme, sec ou légèrement humide, exempt de trace d'huile, de laitance, de graisse et de toute substance pouvant nuire à son adhérence. Rincer les supports en béton avec de l'eau propre. Nettoyer les supports avec les moyens appropriée, y compris le nettoyage à la vapeur, jet d'eau sous pression, pour obtenir une qualité de surface du support tel que décrites ci-dessus.

Le support doit avoir au moins 7 jours d'âge.

## APPLICATION

Applicable au balai brosse ou en pulvérisation par dilution à 30% d'eau sur toitures terrasses et à 10% pour les fondations et murs enterrés.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils ainsi que le matériel d'application avec de l'eau immédiatement après usage.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

### Sika El Djazair SPA

08 route de Larbaa  
16111 Les Eucalyptus  
ALGERIE  
Tél.: 0 23 88 89 92 09  
Fax: 0 23 88 89 92 08  
dza.sika.com



### Notice produit

Sika® Igolflex P-032 DZ  
Juillet 2023, Version 01.05  
020915798000000004

SikalgolflexP-032DZ-fr-DZ-(07-2023)-1-5.pdf