

## NOTICE PRODUIT

# Super Sikalite®

Hydrofuge en poudre pour mortier

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Super Sikalite® est un hydrofuge en poudre pour l'imperméabilisation des mortiers de ciment ou des mortiers bâtards.

### DOMAINES D'APPLICATION

- Imperméabilisation de murs et façades : (se conformer aux prescriptions du DTU 26.1).
- Cuvelage : se conformer aux prescriptions du DTU 14.1.
- Chapes et formes de protection d'étanchéité de toitures terrasses.
- Pour les piscines et réservoirs, l'imperméabilisation s'obtient facilement en appliquant en plusieurs passes un enduit de mortier à la Super Sikalite® de 2 à 3 cm d'épaisseur sur un béton repiqué.
- Le dosage sera de 1 volume de ciment pour 2 volumes de sable et la couche de finition sera talochée et non lissée pour éviter le faïençage.
- Réalisation de chapes imperméables (se conformer aux prescriptions du DTU 52). L'imperméabilisation de la chape sera obtenue par incorporation de Super Sikalite® au mortier dosé en ciment comme décrit pour les piscines et réservoirs.
- Réalisation de chapes d'arase, de coupures de capillarité (se référer aux prescriptions du DTU 20.1).

### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Conditionnement</b>	Super Sikalite® est présenté dans un carton pcontenant 15 sachets doses de 1 kg.
<b>Durée de Conservation</b>	Super Sikalite® se conserve 2 ans
<b>Conditions de Stockage</b>	A l'abri de l'humidité dans son emballage d'origine intact.

### RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

<b>Dosage</b>	1 sachet dose de 1 kg pour 50 kg de ciment ou de mélange chaux-ciment pour les mortiers bâtards.
---------------	--

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## LIMITATIONS

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### DISTRIBUTION

Super Sikalite® s'ajoute dans la bétonnière en même temps que le ciment.

### RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos recommandations. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au



### Notice produit

Super Sikalite®

Juillet 2023, Version 01.02

021403011000000111

produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.