

NOTICE PRODUIT

Sika® Extender T

Additif thixotropant pour résine

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le Sika® Extender T est un composé pulvérulent thixotropant de couleur blanche pour résine époxydique et polyuréthane.

DOMAINES D'APPLICATION

Agent thixotropant pour résines de sols Sikafloor® et Sikagard® dans le cadre de :

- parois,
- relevés,
- pentes.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Poudre
Conditionnement	Pot 1 kg
Durée de Conservation	Délai de conservation non limité.
Conditions de Stockage	Conserver en emballages hermétiquement fermés à l'abri de l'humidité.
Aspect / Couleur	Blanche

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Facile à mélanger,
- Permet de thixotroper les résines,
- Facilite l'application en pentes,
- Améliore la résistance à la coulure en application verticales,
- Permet la création de revêtement structuré,
- Améliore le pouvoir couvrant,
- Léger,
- Insoluble dans l'eau.

récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Incorporer le Sika® Extender T dans la résine déjà homogénéisée.
Mélanger à nouveau pour le répartir de façon uniforme.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

Sika El Djazair SPA

08 route de Larbaa
16111 Les Eucalyptus
ALGERIE
Tél.: 0 23 88 89 92 09
Fax: 0 23 88 89 92 08
dza.sika.com



Notice produit

Sika® Extender T

Juillet 2023, Version 01.02
020816020040000002

SikaExtenderT-fr-DZ-(07-2023)-1-2.pdf