

NOTICE PRODUIT

Sika® ViscoCrete®-5067 RMX

SUPERPLASTIFIANT / HAUT RÉDUCTEUR D'EAU POUR BÉTON PRÂT À L'EMPLOI

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika® ViscoCrete®-5067 RMX est un superplastifiant/haut réducteur d'eau polyvalent de nouvelle génération à base de polycarboxylates. L'utilisation d'une base chimique innovante dans sa composition permet d'obtenir des temps d'ouvrabilité plus longs en adaptant le dosage du produit

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® ViscoCrete®-5067 RMX ne peut être utilisé que par des professionnels .
Sika® ViscoCrete®-5067 RMX permet la fabrication de tout type de béton de consistance plastique à auto-plaçante:

- Béton à faible rapport E eff/C
- Béton à haute ou très haute performance
- Béton nécessitant une forte réduction d'eau
- Béton auto-plaçant ou autonivelant
- Béton pour ouvrages fortement ferrailés
- Béton de génie civil

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Polycarboxylates
Conditionnement	Fût de 200 kg Cubi de 1110 kg . Vrac
Durée de Conservation	12 mois dans son emballage d'origine intact
Conditions de Stockage	A l'abri du gel. En cas de gel accidentel, le produit retrouve ses qualités d'origine une fois dégelé lentement et réhomogénéisé.
Aspect / Couleur	Liquide brun clair à brun foncé
Densité	1,09 à 1,1
Valeur pH	5 ± 1,0
Teneur Totale en Ions Chlorure	≤ 0,1 %

Notice produit
Sika® ViscoCrete®-5067 RMX
Avril 2024, Version 01.01
021301011000005398

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

De par sa formulation spécifique et son fort pouvoir de réduction d'eau, Sika® ViscoCrete®- 5067 RMX est particulièrement recommandé pour les ciments à moyenne ou haute teneur en sulfates alcalins.

- Son caractère polyvalent permet de s'adapter à tout type de matériaux et à une large gamme de ciments.
- d'obtenir d'excellents maintiens d'ouvrabilité même par temps chaud et d'améliorer la mise en oeuvre du béton frais.
- Diminution du retrait
- Très bonne étanchéité

AGRÉMENTS / NORMES

Marquage CE et Conforme à la norme NF EN 934-2
Tab 11.1 et 11.2

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

Sika® ViscoCrete®-5067 RMX est ajouté, soit en même temps que l'eau de gâchage, soit en différé dans le béton préalablement mouillé avec une fraction de l'eau de gâchage.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

Sika El Djazair SPA
08 route de Larbaa
16111 Les Eucalyptus
ALGERIE
Tél.: 0 23 88 89 92 09
Fax: 0 23 88 89 92 08
dza.sika.com



Notice produit
Sika® ViscoCrete®-5067 RMX
Avril 2024, Version 01.01
021301011000005398

SikaViscoCrete-5067RMX-fr-DZ-(04-2024)-1-1.pdf